

全频音箱

XC-L220

使用说明书

上海启诺信息科技有限公司



启诺科技有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高科技企业。多年来致力于高科技的会议系统、表决系统、同声传译系统等音频技术的研究与开发，不断推出与世界同步的领先水平的数字化音频产品。现公司开发的语音音箱系统被广泛应用于会议、学校、公园、旅游景区、广场、工厂、智能小区、酒店、银行等场所。本着“研发创新、精益求精”的理念，不断开发出高品质、高可靠、高性价比的产品，以满足市场需求，以完善的客户服务体系保障客户在技术及产品上的服务支持。

- 在使用时用音箱连接线将音箱的红极和黑极对接于功放机的红极和黑极，如果把多个音箱堆拼在一起时，要注意反相位连接，才能达到最佳效果。多个音箱连接在同功放机输出时，要把音箱串联和并联结合，使连接好音箱后的阻抗不小于功放机额定的最小阻抗，以免烧坏功放机或使音响系统处于不正常的工作状态。

一、参数

系统

系统类型 10 英寸，3 分频，低频反射式

频率范围(-10dB) 48Hz-18KHz

频率响应(±3dB) 65Hz-16KHz

灵敏度(1w/1m) 89dB

额定阻抗 8Ω

较大声压级输出 116dB(较大:117dB)@1m

额定输入功率 150W

推荐功放功率范围 180W-250W@8Ω

覆盖角 150° × 120° (H×V)

外形大小 290*506*320mm

净重 12.4Kg/只

低音单元 1 个 10 英寸低音单元

中音单元 2 个 3 英寸纸锥中音单元

高音单元 2 个 3 英寸纸锥高音单元

输入连接器 接线柱

吊挂点 2×M10

* 由于产品的技术和规格不断改进和完善，启诺科技保留对说明书描述的产品及说明内容有更新和改进的权利，如有变更恕不另行通知。



上海启诺信息科技有限公司

售后热线:4008826801

公司地址:上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路 1559 号创意大厦 1002 室

官方网址; www.xircom.com.cn

咨询热线:021-50613379



官方网址



官方服务号